

Миниканалы типа ТМС со стандартной съёмной крышкой односекционные



Назначение:

- эстетичная прокладка кабелей.

Характеристики:

- цвет белый RAL 9016;
- цвет коричневый PANTONE 7525 C;
- материал: композиция ПВХ;
- дно с перфорацией;
- температура монтажа и эксплуатации: от -5 до +60 °С;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Комплектация:

- профиль (основание);
- крышка.

Типоразмер миниканала, мм	Ширина крышки, мм	Высота борта, мм	Площадь внутр. сечения, мм ²	Количество кабелей в зависимости от их сечения (вместимость на примере проводов ПВЗ)				Максимальный диаметр провода, мм	Цвет	Вес, кг/м	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
				1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²				Кол-во, м/уп.	Код	Кол-во, м/уп. (пак. х м)	Код
22/1x10	22	10	151	10	7	5	3	8	белый	0,100	118	00317	96 (6 x 16)	00317R
									коричневый	0,120	118	00317B	96 (6 x 16)	00317RB
30/1x10	30	10	217	15	11	7	4	8	белый	0,144	80	00311	-	-
15/1x17	15	17	177	12	8	6	3	12,5	белый	0,140	96	00303	96 (6 x 16)	00303R
25/1x17	25	17	301	21	14	11	5	14,5	белый	0,179	60	00304	96 (8 x 12)	00304R
									коричневый	0,183	60	00304B	96 (8 x 12)	00304RB
40/1x17	40	17	512	38	25	20	11	14,5	белый	0,230	64	00351	80 (10 x 8)	00351R
									коричневый	0,230	64	00351B	80 (10 x 8)	00351RB
50/1x20	50	20	798	61	42	30	20	17,5	белый	0,291	48	00313	-	-

Миниканалы типа ТМС со стандартной съёмной крышкой двухсекционные



Назначение:

- эстетичная прокладка кабелей.

Характеристики:

- цвет белый RAL 9016;
- цвет коричневый PANTONE 7525 C;
- материал: композиция ПВХ;
- дно с перфорацией;
- температура монтажа и эксплуатации: от -5 до +60 °С;
- выпускаются в отрезках длиной 2 метра.

Комплектация:

- профиль (основание);
- крышка.

Типоразмер миниканала, мм	Ширина крышки, мм	Высота борта, мм	Отсек	Площадь внутр. сечения, мм ²	Количество кабелей в зависимости от их сечения (вместимость на примере проводов ПВЗ)				Максимальный диаметр провода, мм	Цвет	Вес, кг/м	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
					1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²	6 мм ²				Кол-во, м/уп.	Код	Кол-во, м/уп. (пак. х м)	Код
40/2x17	40	17	1	245	16	11	8	4	13,5	белый	0,298	64	00305	80 (10 x 8)	00305R
			2	245	16	11	8	4	13,5						
50/2x20	50	20	1	246	17	12	9	5	14,5	белый	0,339	48	00314	-	-
			2	531	37	24	18	11	17,5						