

Кожух серии EH14

для помещений и для наружной установки

Функциональные возможности изделия

- Несколько вариантов блоков питания
- Диапазон температур: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F)
- Огнестойкий поликарбонатный пластик, защищающий от действия ультрафиолетовых лучей
- Пыле- и водонепроницаемость, удовлетворяющие стандарту IP66
- Поддержка аналоговых и сетевых IP-камер видеонаблюдения
- Варианты электропитания: 24 В переменного тока или 230 В переменного тока
- Система питания камеры от 24 В переменного тока входит в комплект блоков питания
- Усовершенствованная оптика для поддержки мегапиксельных телекамер



Кожух **серии EH14** предлагается с двумя вариантами встроенных блоков питания с напряжением питания 24 В переменного тока или 230 В переменного тока; оба блока выдают на камеру напряжение 24 В переменного тока.

Кожух рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне условий среды. Кожух модели EH14 рассчитан на работу при температуре от -40°C до 50°C (от -40°F до 122°F). Кожухи моделей EH14-2 и EH14-3, оснащенные нагревателем и вентилятором, обеспечивают защиту электронных компонентов при температуре от 40°C до 60°C (от -40°F до 140°F).

Изготавливающиеся методом литья под давлением кожухи обеспечивают герметичность и защиту от пыли и влаги, требующуюся по стандарту IP66. Материал кожуха (поликарбонатный пластик) обеспечивает защиту от действия ультрафиолетовых лучей и огнестойкость.

Кожух **серии EH14** рассчитан на аналоговые камеры и мегапиксельные IP-камеры видеонаблюдения.

МОДЕЛИ

Номер модели	Базовый кожух	24 В переменного тока с вариантами питания камеры 12 В постоянного тока/ 24 В переменного тока	230 В переменного тока с вариантами питания камеры 12 В постоянного тока/ 24 В переменного тока	Нагреватель/вентилятор
EH14	•			
EH14-2	•	•		•
EH14-3	•		•	•

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Огнестойкий поликарбонатный пластик, защищающий от действия ультрафиолетовых лучей	
Отделка	Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета	
Условия эксплуатации	Для установки в помещениях и для наружной установки	
Рабочая температура		
EH14	-40° ... 50 °C (-40° ... 122 °F)	
EH14-2, EH14-3	-40° ... 60 °C (-40° ... 140 °F)	
Температура при хранении	-50° ... 85 °C (-58° ... 185 °F)	
Масса	Нетто	Брутто
EH14	1,0 кг (2,2 фунт.)	2,2 кг (4,7 фунт.)
EH14-2	1,1 кг (2,4 фунт.)	2,3 кг (5,1 фунт.)
EH14-3	1,4 кг (3,1 фунт.)	2,6 кг (5,7 фунт.)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фиксация	2 невыпадающих винта с гнездом под ключ Torx T25
Лицевая накладка	4 винта с шестигранным гнездом
Кабельный ввод	2 регулируемых водонепроницаемых сальника с трубной резьбой 1,27 см (0,5 дюймов) (NPT)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	24 В переменного тока или 230 В переменного тока
Входное напряжение	
24 В пер. тока	±10% В пер. тока
230 В пер. тока	±10% В пер. тока

СЕРТИФИКАЦИЯ, ПАТЕНТЫ

- CE (Евросоюз), класс A
- Соответствует стандартам NEMA, тип 4, и IP66

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ

Потолок

EM3000	Потолочный узел крепления для легкой нагрузки; максимальная нагрузка 9,07 кг (20 фунтов)
--------	--

Настенный

EM1450	Настенный узел крепления для легкой нагрузки; максимальная нагрузка 9,07 кг (20 фунтов)
EM2400	Настенный узел крепления для средней нагрузки; максимальная передаваемая нагрузка 18,14 кг (40 фунтов) (угол наклона ±90°)
EM1900U, EM22	Настенный узел крепления для средней нагрузки; максимальная нагрузка 18,14 кг (40 фунтов)

На опорной стойке

EM1009U, EM1015U, MM22	Узел крепления к опорной стойке для средней нагрузки; максимальная нагрузка 18,14 кг (40 фунтов)
------------------------	--

На трубе или столбе

EM1109, EM2000, EM2200	Узел крепления на трубе или столбе для средней нагрузки; максимальная нагрузка 18,14 кг (40 фунтов); подходит для крепления на столбах диаметром от 7,62 см (3 дюйма) до 20,32 см (8 дюймов)
------------------------	--

В СКОБКАХ ПРИВЕДЕНЫ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ — В САНТИМЕТРАХ.

