

NKL 1026A-WT NKL 2026A-WT

✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности

Кабели телефонные, внутренние, плоские, 2 и 4 жилы, 26AWG (0,4 мм), белые, 100м

Плоский телефонный кабель - это универсальное решение для прокладки телефонной линии внутри здания. Под оболочкой белого цвета параллельно друг другу (без скрутки) расположены многожильные проводники, каждый - в индивидуальной изоляции разных цветов. Диаметр жилы 26AWG обеспечивает полную совместимость со всеми кроссами и патч-панелями NIKOMAX.

Кабель NKL 1026A-WT состоит из 2-х многожильных проводников.

Кабель NKL 2026A-WT состоит из 4-х многожильных проводников.

Телефонные кабели поставляется в полиэтиленовой пленке, бухтами по 100 метров.



NKL 1026A-WT

NKL 2026A-WT

Маркировочные надписи:

NIKOLAN NKL 1026A-WT TELEPHONE STRANDED CABLE PVC 2W 26 AWG

NIKOLAN NKL 2026A-WT TELEPHONE STRANDED CABLE PVC 4W 26 AWG

Базовая комплектация:

Кабель 100м.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройства обжимные (кримперы): NMC-568R, NMC-500R, NMC-2008AR

Коннекторы: NMC-RJ42RE06UC1-100, NMC-RJ64RE06UC1-100,

NMC-RJ66RE06UC1-100, NMC-RJ88RE06UD1-100

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 1026A-WT	NKL 2026A-WT
Количество проводников	2	4
Материал проводников	Медь	
Тип проводников	Многожильный	
Диаметр проводников, AWG (мм)	26 (0,405)	
Количество жил в проводнике	7	
Диаметр жилы, мм	0,16	
Материал изоляции проводников	Полипропилен (PP)	
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,96	
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	
Применение	Для внутренней прокладки	
Толщина оболочки, мм	0,6	
Внешний диаметр оболочки (ширина/высота), мм	4,8/2,4	5/2,5
Цвет оболочки	Белый	
Разрывная нить	-	
Погонная масса, кг/км	9,6	15,2
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	148	
Длина, м	100	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовая пленка	
Размеры упаковки ШхВхГ, мм	200x72	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во проводников	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 1026A-WT	2	Телефонный	Для внутренней прокладки	Белый	100	0,0020	1,7
NKL 2026A-WT	4	Телефонный	Для внутренней прокладки	Белый	100	0,0028	2,0

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.